



Stativwaage Konformitätsbewertet

7730.65

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1m
- ▶ Kommunikations- und Funktionsmanagement
- ▶ Robuste Plattform bis 300 kg
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche



Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1m
- ▶ Extra-große Trittfläche: 320 x 400 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Kein Aufbau nötig – die Waage ist sofort einsatzbereit
- ▶ Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe: 16 mm
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Version .001/.002: Netzteilbetrieb, Version .003/.004: Batteriebetrieb mit 6 AA Mignon Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Optionaler Rollensatz für einfaches Transportieren zum Patienten

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg
7730.65.001 Stativwaage Konformitätsbewertet	Ja	100	300
7730.65.002 Stativwaage mit Längenmesser konformitätsbewertet	Ja	100	300
7730.65.003 Stativwaage Konformitätsbewertet Batteriebetrieb	Ja	100	300
7730.65.004 Stativwaage mit Längenmesser konformitätsbewertet Batteriebetrieb	Ja	100	300

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2563.41.004	Schnittstelle RS 232, montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2550.03.002	Datenkabel (Kabellänge 2m)
2792.20.002	Alibispeicher montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2513.12.002	Rollen (2 Stück), montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2557.40.003	Akkusatz, montiert (Betriebszeit: 20 h, Ladezeit: 5,5 h) (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)